



注：端子用橡皮筋捆住，配固定器散拼出货

DRTB50-BR技术要求	
外观：	外观应无明显缺陷,如:熔接痕、缩孔、颜色不一致等。
结构：	能顺利拼接。
配合：	螺钉应能自由上紧和松开，不能有卡死现象。
压线范围：	16-1/0 AWG
额定电参数：	600V,150A
冲击电压：	4000V
螺钉力矩：	12 Nm
使用温度：	-40℃~+120℃。
绝缘抗阻：	DC500V 1000MΩ以上

4	固定器	2	SPCC	8				
3	导流条	3	BRASS	7				
2	挡板	1	PC	6	螺钉（六角）			
1	外壳	3	PC	5	导轨			
序号	名称	图纸编号	数量	材料	说明	序号	名称	图纸编号

装配图

ASSEMBLY DRAWING

公差尺寸(mm)		公差(±mm)	
0--10		0.30	
10--20		0.35	
20--30		0.40	
30--40		0.45	
40--50		0.50	
50 以上		0.55	
角度		±1°	

一视角							
设计	处数	更改文件号	签字	日期	设计	校对	审核
工艺					日期		

版本号	重量	比例
V1		FULL

图号	DRAWING NUMBER
型号	DRTB50-BR-03
材料	材料